

27 寸 PVM

PVM-M270BTF-LPRW



- ◆ 27 寸 1920×1080 LCD 显示屏
- ◆ 内置 2MP 摄像头
- ◆ 支持 Chrome, Firefox , Edge 浏览器
- ◆ Onvif Profile S
- ◆ 支持图片、视频广告
- ◆ 广告模式: 全屏广告、半屏广告、无广告
- ◆ 通过人脸侦测/移动侦测/PIR 检测到人员时弹出警告标志
- ◆ 支持上传 LOGO 显示
- ◆ Linux 操作系统, 更稳定、更具成本效益

显示参数

屏幕尺寸	27 寸
分辨率	1920×1080
亮度	300cd/m ²
对比度	1000 : 1
视角	178°/ 178°
最大颜色度	16.7 M
响应时间	< 30 ms

摄像机参数

Sensor	1/2.9", 2MP CMOS
分辨率	1920×1080
EMMC/Flash	8GB
DDR/RAM	1GB
镜头	2.7-13.5mm
编码格式	H.264 / H.265
移动侦测	支持
有线通讯	RJ45×1 10M/100M
无线通讯	WIFI
浏览器	支持 Chrome, Firefox and Edge
集成协议	ONVIF Profile S, API
图像设置	色度, 对比度, 亮度, 锐度, 饱和度 宽动态, 背光补偿, 强光抑制, 3D 降噪

录像

触发	PIR/移动侦测/人脸侦测/报警输入
存储	TF 卡 / NVR

警示信息和 Logo

警示图片	支持 PNG 格式
警示语音	支持 WAV 格式
Logo 图片	支持 PNG 格式, 大小和位置可设置

广告

图片格式	jpg、png、bmp、gif (1080P)
视频格式	mp4、mkv、mov 1080P, 压缩格式: H.264/265 (仅限 yuv420), 码流: 最大 5120Kbps

显示模式	全屏广告，半屏广告，全屏监控画面
广告总文件大小	1GB (无图片和视频数量限制)
接口	
报警	输入/输出×1，PIR 报警输出×1，人脸报警输出×1，移动侦测报警输出×1
音频	内置喇叭×2 5W
USB	Micro USB×1
TF 卡	TF 卡×1 (最大支持:1TB)
PIR	×1
网口	RJ45×1
紧急模式	×1 (一旦在紧急情况下触发，设备将播放预设的视频或图片以提醒。)
一般	
工作电压	DC12V±10%，POE
尺寸	643×427.15×65mm

尺寸图

