


# 27 寸 PVM

PVM-M270BTH-LPRW



- ◆ 27 寸 1920×1080 LCD 显示屏
- ◆ 内置 2MP 摄像机
- ◆ 支持 Chrome, Firefox , Edge 浏览器
- ◆ Onvif Profile S
- ◆ 支持图片广告
- ◆ 广告模式: 全屏广告、无广告
- ◆ 通过人脸侦测/移动侦测/PIR 检测到人员时弹出警告标志
- ◆ 支持上传 LOGO 显示
- ◆ Linux 操作系统, 更稳定、更具成本效益

## 显示参数

屏幕尺寸	27 寸
分辨率	1920×1080
亮度	300cd/m <sup>2</sup>
对比度	1000 : 1
视角	178°/ 178°
最大颜色度	16.7 M
响应时间	< 30 ms

## 摄像机参数

Sensor	1/2.9", 2MP CMOS
分辨率	1920×1080
EMMC/Flash	512MB
DDR/RAM	1GB
镜头	2.7-13.5mm
编码格式	H.264 / H.265
移动侦测	支持
有线通讯	RJ45×1 10M/100M
无线通讯	WIFI
浏览器	支持 Chrome, Firefox and Edge
集成协议	ONVIF Profile S, API
图像设置	色度, 对比度, 亮度, 锐度, 饱和度 宽动态, 背光补偿, 强光抑制, 3D 降噪

## 录像

触发	PIR/移动侦测/人脸侦测/报警输入
存储	TF 卡 / NVR

## 警示信息和 Logo

警示图片	支持 PNG 格式
警示语音	支持 WAV 格式
Logo 图片	支持 PNG 格式, 大小和位置可设置

## 广告

图片格式	jpg、png、bmp、gif ( 1080P )
显示模式	全屏广告, 全屏监控画面

## 接口

报警	输入/输出×1
音频	内置喇叭×2 5W
USB	Micro USB×1
TF 卡	TF 卡×1 (最大支持:1TB)
PIR	×1
网口	RJ45×1
紧急模式	×1 (一旦在紧急情况下触发,设备将播放预设的图片以提醒。)
<b>一 般</b>	
工作电压	DC12V±10%, POE
尺寸	643×427.15×65mm

### 尺寸图

